

**AC – DC medical adapter  
DTM250- D 250W, Class I**



## **TDK-Lambda**

### **Produkt-Merkmale**

- Medizinische Zulassung nach IEC/EN 60601-1 (3. Ausgabe) & IEC/EN 60601-1-2 (4. Ausgabe)
- Eingangs - Ausgangsisolation 4kVAC
- Berührungsstrom kleiner als 100µA
- Erfüllt DOE Level VI und EU Tier 2

### **Spezifikationen**

- 250 Watt, Ausgangsspannungsabhängig
- 90 – 264 VAC weiter Eingangsspannungsbereich, IEC60320-C14 Stecker
- 12, 19, 24, 28, 36, 48 und 54V DC Modelle
- Ausgangsstecker 4 pol. DIN, weitere verfügbar

### **Typische Einsatzbereiche**

- Kliniken, zahntechnische, medizinische und gesundheitstechnische Ausrüstungen
- Patientenüberwachung
- Bildgebende Geräte
- Diagnostische Anwendungen

### **Product Highlights**

- Medical approval IEC/EN60601-1 (3<sup>rd</sup> Edition & IEC/EN60601-1-2 (4<sup>th</sup> Edition)
- Input to Output isolation 4kVAC
- Touch current less than 100µA
- Meets DOE level VI and EU Tier 2

### **Key Specifications**

- 250W, depending on output voltage
- 90 – 264VAC wide input voltage, IEC60320-C14 connector
- 12, 19, 24, 28, 36, 48 and 54V DC models
- Output cable 4 pin DIN, others available

### **Typical Applications**

- Hospital, Dental, Clinical and Healthcare Equipment
- Monitoring
- Imaging
- Diagnostic applications