



## TDK-Lambda

### Produkt-Merkmale

- Med. Zulassung IEC/EN 60601-1 (3rd Edition) & IEC/EN60601-1-2 (4th Edition)
- Eingangs - Ausgangsisolation 4kV AC, 2xMopp
- Schutzklasse I und II
- EU CoC Tier 2, DoE Level VI konform

### Spezifikationen

- 300W Ausgangsleistung mit 90 - 264 VAC weitem Universaleingang
- Berührungsstrom <100µA
- Ausgangsspannungsmodelle 12, 19, 24, 28, 48 und 54 V DC
- Betrieb bis 5000m Höhe möglich

### Typische Einsatzbereiche

- Kliniken, zahn technische, medizinische und gesundheitstechnische Ausrüstungen
- Patientenüberwachung
- Bildgebende Geräte
- Diagnostische Anwendungen

### Product Highlights

- Medical approval IEC/EN 60601-1 (3rd Edition) & IEC/EN60601-1-2 (4th Edition)
- Input - Output Isolation 4kV AC, 2xMopp
- Safety Class I and Class II options
- EU CoC Tier 2, DoE level VI compliant

### Key Specifications

- 300W with 90 - 264 VAC wide universal input voltage
- Touch current <100µA
- 12, 19, 24, 28, 48 and 54 V DC Single Output voltage models
- Operating altitude 5000m

### Typical Applications

- Hospital, Dental, Clinical and Healthcare Equipment
- Monitoring
- Imaging
- Diagnostic applications